

ANTIFOULING SUPER IONITOX®

Peinture marine



DÉFINITION

Peinture marine à base de résine et d'additifs sélectionnés pour protection anti végétative de longue durée pour inter carénage

DESTINATION

Protection des coques des bateaux

PROPRIÉTÉS

Peinture anti salissure destinée à empêcher le développement des bactéries, algues et coquillages sur les coques des bateaux | Facile à appliquer | Sèche rapidement | Haute performance et longue durée

MISE EN ŒUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, pistolet airless

DILUTION

5% maximum au diluant CELREX 3391

RENDEMENT

6 m²/Kg

DELAI DE RECOUVREMENT

Minimum 12 h

CONDITIONS D'APPLICATION

Hygrométrie : < 95

Température : > 0°C

PRÉCAUTIONS A OBSERVER

ANTIFOULING SUPER IONITOX ne peut s'appliquer que sur lui même ou sur EPIKASTRAL NOIR | Bien homogénéiser la peinture avant emploi

CONDITIONNEMENT

1Kg et 5Kg

FICHE TECHNIQUE

Présentation : Peinture

Teinte : Brun rouge

Aspect : Mat

Densité : 2±0,1

Viscosité : 80-85 KU (25°C)

Liant : Vinylique - Colophane

Pigments : Oxyde cuivreux, oxyde de fer

Extrait sec en poids : 75%

Extrait sec en volume : 48%

Séchage à 20°C et 65% HR : Hors poussière : 20 - 40 min | Sec : 0,5 - 1 h

Recouvrable après 12 h minimum

Épaisseur sèche recommandée : 50 microns



