

ASTRAVIA AXIAL®

Peinture de signalisation routière à séchage rapide



DÉFINITION

Peinture fabriquée à partir de résine acrylique homologuée, pour le marquage des chaussées (mono-composante)

LOCALISATION

Extérieur, intérieur

UTILISATION

Signalisation horizontale

PROPRIÉTÉS

Bonne tenue aux intempéries, aux alcalis et aux sels | Bonne résistance à l'usure | Facile à l'application | Longue durabilité sur support bien préparé | Séchage rapide

MISE EN ŒUVRE

CONSEIL D'EMPLOI

ASTRAVIA AXIAL s'applique avec les restrictions suivantes :


- Ne pas appliquer sur routes mouillées ou insuffisamment préparées
- Ne pas appliquer par température extérieure inférieure à 5°C

Par contre ASTRAVIA AXIAL du fait de son séchage rapide, peut s'appliquer sans dommage notable sur enrobés neufs

REFLECTORISATION

Elle est obtenue par projection des microbilles de verres sur la peinture fraîche à peine appliquée

Une bonne reflectorisation nécessite l'adjonction des microbilles dans un pourcentage de 30% à 40% du poids de la peinture appliquée



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, pistolet, machine

DILUTION

Exclusivement au diluant AXIAL.

La peinture peut être diluée avant emploi au taux de 2% quand la température est comprise entre 10 et 20°C, de 3% quand la température est inférieure à 10°C

RENDEMENT

700 g/m²

CONDITIONNEMENT

25 kg

FICHE TECHNIQUE

Présentation :	Peinture
Aspect du film :	Mat
Teinte :	Blanc, jaune, rouge et noir
Densité :	1,60 ± 0,05
Viscosité (CA4 à 20°) :	125-135 secondes
Liant :	Acrylique à séchage rapide
Pigments :	Titane + autres
Extrait sec en poids :	75 % env.
Séchage :	HP : 3-7 mn ; Sec : 5 – 15 mn ; Remise en circulation après 1h30
Lavabilité et lessivabilité :	Excellente

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.